

APPARATUTTAG SD035 FÖR DIN-SKENA

03507.0-01

Eluttag SD035 Australien ej försäkring DIN-fäste

- Enkel montering med clips på DIN-skena
- Snabb anslutning med snabbklämma
- Med eller utan säkringshållare



PRODUKTBESKRIVNING

Apparatuttag som med enkelhet monteras på DIN-skena (35 mm). Anslutning sker snabbt och sitter säkert med fjäderklämma. Uttaget går att få för att passa i olika länder och finns med eller utan säkringshållare. De vanligaste länderna är noterade, även om apparatuttagen många gånger passar till många fler länder än det står. Genom att montera uttaget i ett skåp eller en kapsling ansluter du enkelt exempelvis mätutrustning, belysning, laddutrustning eller liknande.

TEKNISK DATA

Anslutning	3 st tryckklämmor för kabel 0,5-2,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare
Bredd	62 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Flamklass	UL94-V0
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Färg	Ljusgrå
Förvaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Godkännanden	RoHS
Höjd	92 mm
IP-klass	IP20
Längd	92 mm
Material Plastkåpa	Plast
Montering	Clip on, DIN-skena
Montering	Snabbfäste för DIN-skena 35 mm enligt EN60715

Nominell ström	10 A
Skyddsklass	I (Jordad)
Spänning max	250 V ac
Säkring max	10 A
Säkringshållare	Nominell ström 10A
Uttag	AUS
Vikt	0,2 kg

