

SKÅPSBELYSNING LED025 ECOLINE 400 LM

02542.1-11

Skåpsbelysning ECOLINE 24-48 V DC skruvfäste

- LED-belysning
- Mycket lång livslängd
- Brett spänningsområde
- Snabbanslutning
- Finns med IR-sensor



PRODUKTBESKRIVNING

LED025 ECOLINE är en LED belysning från STEGO med snabbanslutning genom fjäderklämma.

LED025 ECOLINE kan användas till alla typer av panel- eller skåpsinstallationer, men är särskilt bra när utrymmet är begränsat tack vare sin optimala storlek. Belysningen har en mycket lång livslängd tack vare LED-teknik, vilket medför besparingar i service och underhåll.

LED025 ECOLINE finns i tre olika monteringsalternativ för att passa i olika applikationer:

Magnetmontage, som mycket snabbt monteras och kan flyttas runt i skåpet vid behov.

Skruvmontage, för "traditionellt" montage.

Clip-montage, vilket är en typ av skruvmontage men där belysningen kan vinklas och även enkelt flyttas vid behov.

Aktivering

Det finns två olika aktiveringssätt, aningen med vanlig AV/PÅ-knapp eller med IR-sensor.

IR-sensorn aktiveras via rörelse runt om belysningen, Avstängningstiden är 6 min, det betyder att om det inte är någon rörelse runt sensorn på 6 minuter stängs belysningen av. Om sensorn utlöses inom stängtiden börjar räknaren om på nytt och belysningen förblir på i ytterligare 6 minuter.

IR-sensorn känner av rörelse på ca 1 meter och 120° runt om.

LED025 ECOLINE har samma luminans som en 95 W glödlampa, men förbrukar endast 5 W.

LED025 ECOLINE finns i utförande med både 100-240 V AC och 90-110 V DC i en och samma enhet, vilket underlättar för såväl inköp som lagerhållning.

TEKNISK DATA

Aktivering	Ingen aktivering
Anslutning	2-polig fjäderklämma för; enkelledare med 2,5 mm ² alternativt flertrådig ledare 1,5 mm ² med ändhylsa
Bredd	52 mm
Drifttemperatur	-30°C ... +60°C
Effektförbrukning	5 W
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Färg	Transparent

Färgtemperatur	6-7000 K (dagsljus)
Förvaringstemperatur	-40°C ... +85°C
Godkännanden	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Höjd	34 mm
IP-klass	IP20
Livslängd elektrisk	60 000 timmar vid +20 °C (+68 °F)
Ljuskälla	LED
Luminans	400 Lm vid 120° (1 200 Lm vid 360° eller som 95 W glödlampa)
Längd	351 mm
Material Hus	Plast
Matningsspänning	24-48 V DC
Montering	Skruvfäste
Skyddsklass	II (Dubbelisolerad)
Spänning max	60 V dc
Spänning min	20 V dc
Vikt	0,2 kg

