

CSS STATISKT INTERFACERELÄ

1-poligt

CSS-P13X
Statiskt relä, 1-pol, DC 6 A, Anslutning 2 positiv (+),
MOSFET, 5-48 V DC

- Robusta flatstift (4,75mm)
- LED-indikering
- Ingång: 5-48 V DC
- Utgång: DC, AC



PRODUKTBESKRIVNING

Ett statiskt relä är en halvledare som utför en kopplingsfunktion mellan styrsignal och last. Reläet har inga rörliga delar som slits, varken elektriskt eller mekaniskt, vilket medför lång livslängd. Det är ljudlöst, har snabba till- och frångång och passar utmärkt i applikationer med frekventa kopplingar. Serie CSS är för sockelmontage och passar även i befintlig sockel S-10 som har byglingsbar A2.

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Styrspänning DC max	48 V
Styrspänning DC min	5 V
Spänningsfall max	0,14
Egenförbrukning	4 mA
Tillslagstid	0,06 ms

UTGÅNGSDATA

Antal kontakter	1
Lastspänning DC max	48 V
Lastspänning DC min	5 V
Brytförmåga ström	6 A
Rekommenderad minlast	1 mA
Peakström	40 A / 10ms A

Frånslagstid	0,06 ms
--------------	---------

ALLMÄNNA DATA

Bredd	14 mm
Montering	Sockel
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	70 °C
Typ	PNP statisk
Vikt	28 g

