

NORMKONTAKTORER RAC-SERIEN

RAC20-200UC230

Normkontaktor, 20 A, 2 NO, testknapp, 230 V AC/DC

- Manuell aktivering och låsbar
- Inget 50 Hz brum
- AC/DC-spole
- Integrerad slä addediod över spolen
- 20 A - 25 A



PRODUKTBESKRIVNING

RAC-serien är utrustad med ett manuellt manöverdon i fronten. Detta möjliggör tester av normkontaktorn och säkerställer önskad funktion i spänningssatt läge.

RAC-serien finns tillgänglig i 20 A (2-polig) och 25 A (4-polig) respektive 1 och 2 modulens bredd. Det finns också hjälpkontakter som kan monteras på sidan av normkontaktorn.

Då normkontaktornerna är ljudlösa passar de för installation i offentliga miljöer för tex styrning av belysning, värme, ventilation etc. Normkontaktorn är konstruerad för installation på DIN-skena samt modulanpassad för montage i normkapsling.

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Spolspänning AC/DC	230 V AC/DC
Arbetsområde Un	-15 %/+10 % Un
Tillslagsspänning	160 V

UTGÅNGSDATA

Antal kontakter	2
Kontaktmaterial	AgNi
Kontakttyp	2 NO
Brytförmåga spänning	400 V
Brytförmåga ström	20 A

Rekommenderad minlast	50 mA/17 V
Frånslagstid	20...50ms
Tillslagstid	15...45ms
Inrusningsström	50 A
Inrusningsström max	180 A

ALLMÄNNA DATA

Anslutningsarea flerledare	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Livslängd mekanisk	≥3 x 10 ⁶
Temperaturområde från	-15 °C
Temperaturområde till	55 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
IP-klass	IP20
Vikt	130 g
Bredd	17,5 mm
Effektförbrukning	2.1 VA / 2.1 W

