



TERMOSTAT FTO011/FTS011

01160.0-00

Termostat FTO011 +5 till +15 °C 1 NC för värme fixerad
(E2599080)

- Liten storlek
- Förinställda värden
- Enkel installation
- Innovativ design



PRODUKTBESKRIVNING

FTO 011 är en elektromekanisk termostat med 1 NC-kontakt för exempel reglering av värmeelement.

FTS 011 är en elektromekanisk termostat med 1 NO-kontakt för reglering av t.ex. filterfläktar eller överhettningsskärmar.

Modellerna finns i olika fasta värden.

Fördelen med fasta värden är bl.a. att de temperaturvärden som är bestämda för en viss applikation, inte kan justeras/ändras av ej kunnig person. S.k. "Idiotsäker" eller "Vandalsäker".

TEKNISK DATA

Anslutning	2-polig plint 2,5 mm ² (AWG 14). Rekommenderat åtdragningsmoment för anslutningsskruvarna: 0,8 Nm
Bredd	33 mm
Djup	33 mm
Driftstemperatur	-40°C ... +80°C
Förvaringstemperatur	-45°C ... +80°C
Godkännanden	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE
Höjd	47 mm
Inrusningsström max	16 A
IP-klass	IP20
Kontaktresistans	<20 mΩ
Land	DE (Tyskland)
Livslängd	> 1000 000 cykler

Livslängd elektrisk	> 100 000 cykler
Lufffuktighet	max. 90% RH (ej kondens)
Material Plastkåpa	Plast
Montering	Snabbfäste för 35 mm DIN-skena. Kan även monteras enkelt på utblåsningskåpans galler på FF018
Plastkåpa	Plast UL94 VO, ljusgrå
Reglerområde temperatur från	41 °F
Reglerområde temperatur från	5 °C
Reglerområde temperatur till	15 °C
Reglerområde temperatur till	59 °F
Spänning max	250 V ac
Temperatur brytning NC	59 °F
Temperatur brytning NC	15 °C
Temperatur slutning NC	41 °F
Temperatur slutning NC	5 °C
Tolerans för brytning	±5K
Tolerans för slutning	±5K
Vikt	0,023 kg

