

USB-KONTAKT 3.0 A/A

För 22,5 mm håltagning

L21VB03

USB-kontakt 3.0 A/A IP65 5 Gpbs (625 MB/s)

- USB Typ 3.0 (kompatibel 2.0)
- Kapslingsklass IP65 (UL 4X)
- 5 Gpbs (625 MB/s)



PRODUKTBESKRIVNING

USB-kontakter används mer och mer i industriella miljöer, som anslutningar mellan maskiner, produktionslinjer samt olika utrustningar och mätinstrument. USB-kontakten gör det mycket enkelt att kommunicera i båda riktningarna mellan olika enheter.

Denna USB-kontakt monteras enkelt i ett Ø22,5 mm hål.

TEKNISK DATA

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508
IP-klass	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Bredd	29,5 mm
Djup	40,2 mm
Höjd	29,5 mm
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	70 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
USB - Kontakt	3.0 (bakåtkompatibel med USB klass 2.0)

Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Isolationsmärkspänning	5 V AC/DC
Överföringshastighet	5 Gbps (625 MB/sec)
Byggdjup	21 mm
Vikt	18 g
Märkström	1,8 A
Åtdragningsmoment max	2,3 Nm
Livslängd mekanisk	≥750 insertioner
Märkström	1800 mA
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Skyddsklass	II
Rekommenderat åtdragningsmoment	2,3 Nm

