

SKRUVPLINT, FRÅNSKILJBAR OCH BYGLINGSBAR ZS4-S-R1..

1SNK506310R0000

ZS4-S-R1 Frånskiljbar plint (E2925939)

- 4 mm² / 26 A
- 6 mm bred sluten plint
- Byglingsbar



PRODUKTBESKRIVNING

Skruv-skruv

Plint ZS4-S-R1..klarar upp till 4 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	10 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	10,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	70,5 mm
Färg	Grå

Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	BV, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS
Höjd	52,9 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	150 V
Märkspänning IEC	400 V
Märkspänning UL	150 V
Märkström CSA	26 A
Märkström IEC	26 A
Märkström UL	26 A
Nominell Area CSA	10 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	10 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	6000 V
Vikt	13,2 g
Åtdragningsmoment max	0,7 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

