

## SOCKLAR TILL C3-RELÄER

S3B

Skruvsockel till C3-relä, 11-pins (E4016391)

- Både DIN- och EN-anslutningsnumrering
- Beröringsskyddad
- Kan förses med kodsyste S3BC
- Inbyggd fästbygel



### PRODUKTBESKRIVNING

Det finns 2 olika DIN-, alternativt med skruv monterade socklar för 11-pins reläerna, C3. S3B och S3S där den sistnämnda är med 2 våningar. Båda socklarna monteras smidigt på DIN-skena och har ett byggmått på 38mm i bredd. Orange fästbygel följer med som standard för en säker montering av reläet.

Nominell last 10A / 250V. Skruvstorlek: M3, Pozi.

### TEKNISK DATA

#### UTGÅNGSDATA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Brytförmåga spänning | 250 V |
| Brytförmåga ström    | 10 A  |

#### ALLMÄNNA DATA

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Isolation anslutning/anslutning | 2500 V                                     |
| Isolation anslutning/skena      | 2500 V                                     |
| Material                        | Lexan                                      |
| Moment anslutning               | 0,7 Nm                                     |
| Skruvstorlek                    | M3, Pozi                                   |
| Anslutningsarea enkelledare     | 4 mm <sup>2</sup> , 2x2,25 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea flerledare      | 0,35-2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Temperaturområde från           | -40 °C                                     |
| Temperaturområde lager från     | -40 °C                                     |
| Temperaturområde lager till     | 80 °C                                      |
| Temperaturområde till           | 60 °C                                      |
| Vikt                            | 55 g                                       |

