

DÖRRKONTAKT DS013

01350.0-00

DÖRRKONTAKT DS013 NO/NC VÄXLANDE

- Justerbar positionering utan verktyg
- Hög brytförmåga (10 A)
- Dubbel dragavlastning
- Passar till LED025



PRODUKTBESKRIVNING

Dörrkontakten DS013 övervakar positionen för skåpdörrar, och finns i tre versioner, NC, NO, NC/NO.

Till exempel kan den användas för omkoppling av en belysning när en dörr öppnas (NC), eller för att aktivera en fläkt när dörren stängs (NO).

Det breda mekaniska justeringsomfånget på dörrströmbrytaren DS013 erbjuder mångsidiga användningsområden. Huset är reglerbart inom ett 35 mm intervall, medan skruvflänsen med ett slitsat hål erbjuder ytterligare 21 mm.

Exempel på användningsområde

NC-kontakt (art.nr 01351.0-00)

Kontakten sluts när t.ex. skåpsdörren öppnas (d.v.s. när dörrkontakten aktiveras).

Denna dörrkontakt används förslagsvis om man vill att en belysning ska tändas när skåpet öppnas.

NO-kontakt (art.nr. 01352.0-00)

Kontakten sluts när skåpet stängs (d.v.s. när dörrkontakten aktiveras).

Denna dörrkontakt används förslagsvis om man vill att en fläkt ska starta för att ventileras skåpet när det är stängt.

NO/NC-kontakt (art.nr. 01350.0-00)

Växlande kontakt som kan användas med kombinationen ovan för fläkt och belysning, alternativt för att larma om skåpet öppnas eller liknande.

TEKNISK DATA

Anslutning	4-polig skruvplint. 0,75-1,00 mm ² enkelledare alternativt flertrådig ledare med änshylsa. Max åtdragningsmoment 0,5 Nm. Dragavlastning.
Bredd	64 mm
Driftstemperatur	-20°C ... +85°C
Flamklass	UL94-V0
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Färg	Grå, Svart
Förvaringstemperatur	-20°C ... +85°C
Godkännanden	CE, EAC, RoHS, VDE
Höjd	29,5 mm

IP-klass	IP20
Kontakttyp	Strömlöst öppen
Längd	87 mm
Material Plastkåpa	Plast
Montering	Skruvfäste
Montering	Skruvmontage M5
Vikt	0,05 kg

