

TIDKUB FÖR 11-PINS RELÄER

CT3E30L

Tidkub tillslagsfördröjt, 20-65 V AC/DC (E4097400)

- Ger 3 st. växlande kontakter
- Multispänning, AC/DC
- Multitid 0,2 sek-30 min



PRODUKTBESKRIVNING

Med en tidkub för 11-pins reläerna C3 samt passande sockel kan ni få en rad olika funktioner.

Bland annat funktionen tillslagsfördröjning som gör att reläets kontakter slår till efter den inställda tiden, från 0,2 s till 30 min. Alla tidkuberna har multispänning (AC/DC) och spänningsspan mellan 20-65V, 90-150V, 90-265V och 180-265V beroende på vald funktion.

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Nominell spänning	20-65 V AC/DC
Egenförbrukning	6 mA
Tillslagstid	AC-80 ms / DC-50 ms



UTGÅNGSDATA

Läckström	≤ 0.3 mA
-----------	----------

ALLMÄNNA DATA

IP-klass	IP40
Material	Lexan
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	60 °C

Typ	Tillslagsfördröjt
Vikt	35 g
Återställningstid	200 ms
Godkännanden	CE, CSA, RoHS, UL
Tidsområde	0,2 s - 30 min



Range

0,2 - 3 s

2 - 30 s

0,2 - 3 min

2 - 30 min


DIP switch




Time

Adjusting
knob
1 ... 10

Relä



Tidkub



Socket

