

PT100-GIVARE INSTICKSMODELL, 250°C

TCP-514-183

Temperaturgivare PT100, 3x100 mm, -75/250 °C, 2 m kabel

- Olika utföranden och storlekar
- Tretråds-kopplad, 2 meter kabel
- Temperaturområde -75 till +250 °C
- Klass B



PRODUKTBESKRIVNING

Resistansgivare, insticksmodell

Detta är en mer industriell resistansgivare för instick, alla med kabelanslutning och två meter kabel som standard. Vi har valt ut några varianter i beställningsnummerlistan men det finns ett stort antal modeller att tillgå med annan längd och diameter med kort leveranstid.

Dessa klarar ett temperaturspann, -75 till +250°C.

Givarna är tre-trådskopplade med två röda och en vit kabel.

De röda är kopplade till samma punkt framme i givaren, dvs när givaren används till tvåtrådskopplat system används bara en röd kabel.

TEKNISK DATA

MÄTDATA

Typ av signal	PT100
Anslutning	3-tråds
Noggrannhetsklassning	Klass B
Temperaturtålighet insticksrör från	-75 °C
Temperaturtålighet insticksrör till	250 °C

MEKANISKA DATA

Montage	Slät instick
Diameter	3 mm
Längd	100 mm
Kabellängd	2000 mm
Temperaturtålighet kabel från	-75 °C
Temperaturtålighet kabel till	135 °C
Temperaturtålighet kabelskarv från	-75 °C
Temperaturtålighet kabelskarv till	135 °C

Material	Rostfritt stål 316
Material Kabel	PFA

ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kabel
-----------------------------	-------

