

SKYLTAR OCH SKYLTHÅLLARE FÖR Ø22,5 OCH Ø30 MM

LWP2

Skylthållare smal till LIAx för flerfunktionsknapp
 (E3756428)


- Röd, svart, grå och vit skylt
- Etiketter för knappar, växlar och indikatorlampor
- Tillgänglig färdiggraverad



PRODUKTBESKRIVNING

Liten skylthållare	Stor skylthållare	Skylthållare inkl. ram	Skylthållare för flerfunktionsknapp
För skylt LIAx	För skylt LIBx	För skylt LIAx	För skylt LIAx
LWP3	LWG3	LWP4	LWP2
E3756429	E3756426	E3756430	E3756428

Typ	Mått	Beskrivning	Aluminium	Vit	Röd	Svart	Transparent
		2 rader 13 bokstäver per rad	LIA9	LIA5	LIA1	LIA3	LIA7
		E-nummer	E3756399		E3756396	E3756397	3756398
		2 rader 18 bokstäver per rad	LIB9	LIB5	LIB1	LIB3	LIB7



E-nummer

E3756403

E3756400

E3756401

3756402


Standardtext/symbolkoder

Standardtext							
Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod
Alarm	521	Hand - 0 - Auto	591	Power On	330	Start	301
Auto	513	Hand - Auto	583	Raise	307	Stop	302
Close	314	Jog	328	Reset	315	Tripped	3327
Down	336	Lower	308	Reverse	306	Up	335
Fast	310	Off	304	Run	327	0 - I	081
Forward	305	On	303	Running	3326	0 - I - Start	093
Hand	524	Open	313	Slow	309	1 - 0 - II	091

Standardsymboler ISO/DIN

Beskrivning	Symbol	Kod	Beskrivning	Symbol	Kod	Beskrivning	Symbol	Kod
Rak förtöjande rörelse ISO 1		A01	Frigöra, lossa ISO 64A		A64	Gripa ISO 74/ DIN 46		A74
Återvändande rak rörelse ISO 5		A05	Frigöra, lossa ISO 64D		B64	Släppa ISO 75/ DIN 45		A75
Rotations förtöjande rörelse medurs ISO 7A/ DIN 100		A07	Bromsa ISO 65		A65	Varning, pågående knävt ISO 92/ DIN 43		A92
Rotations förtöjande rörelse moturs ISO 7B		B07	Frigöra broms ISO 66		A66	Häudbrytare ISO 94		A94
Frånåt ISO 16		A16	Automatisk cykel (eller semiautomatisk) ISO 67		A67	Smörjmedelstykke ISO 101		C01
Värdeökning ISO 28		A28	Manuell kontroll ISO 68		A68	Belysning ISO 102/ DIN 139		C02
Värdeminskning ISO 29		A29	<<ON>> Sätta strömkrets ISO 69		A69	Rundströmning ISO 107/ DIN 175		C07
Justerbar ISO 62		A62	<<STOP>> Öppna strömkrets ISO 70		A70	Ställa ISO 108/ DIN 264		C08
Kölnma ihop, pressa ISO 63A		A63	ON/OFF sätta + öppna strömkrets ISO 71		A71	Slut ISO 109/ DIN 264		C09
Kölnma ihop, pressa ISO 63B		B63	Sätta strömkrets, manuell input ISO 72/ DIN 168		A72	Ljud Alarm DIN 155		D01

Tillägg standardsymboler



TEKNISK DATA

Godkännanden	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C

