

DUBBELTERMOSTAT ZR011

01172.0-00

Termostat ZR011 dubbel värme/kylning: 0-60 °C NC /0-60 °C NO (E2599043)

- Kompakt
- Separat inställbara max. och min. temperaturer
- Hög brytförmåga



PRODUKTBESKRIVNING

ZR011 är två termostater i samma hus.

Termostat med NC-kontakt för reglering av värmare. Kontakten bryter när temperaturen uppnår önskat värde.

Termostat med NO-kontakt för reglering av filterfläkt alternativt signal när temperaturen överstiger önskat värde. Kontakten sluter när önskad temperatur uppnås.

Ovan kontakter är åtskilda från varandra och kan styras helt oberoende av varandra.

TEKNISK DATA

Anslutning	4-polig plint: 2,5 mm ² (AWG 14) enkelledare alternativt 1,5 mm ² (AWG 16) flertrådig ledare. Rekommenderat åttdragningsmoment för anslutningsskruvarna: 0,5 Nm.
Bredd	50 mm
Djup	46 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +80°C
Flamklass	UL94-V0
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Förvaringstemperatur	-45°C ... +80°C
Godkännanden	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE

Hysteres temperatur	7K
Höjd	67 mm
Inrusningsström max	16 A
IP-klass	IP20
Kontaktfunktion	1NO/1NC snap-action
Kontaktresistans	<10 mΩ
Land	DE (Tyskland)
Livslängd	> 1000 000 cykler
Livslängd elektrisk	> 100 000 cykler
Luftfuktighet	max. 90% RH (ej kondens)
Material Hus	Plast
Material Plastkåpa	Plast
Montering	Snabbfäste för 35 mm DIN-skena (enligt EN60715). Kan även monteras enkelt på utblåsningskåpans galler på FF018
Plastkåpa	Plast UL94 V-0, ljusgrå
Reglerområde temperatur från	0 °C
Reglerområde temperatur till	60 °C
Spänning max	250 V ac
Tolerans för brytning	±4K
Tolerans för slutning	±4K
Vikt	0,09 kg
Åtdragningsmoment max	0,5 Nm

