



RACKMONTERAD FLÄKT FÖR 19" HÖGPRESTERANDE LE019

01930.0-00

Fläktack 19" 3 fläktar 230 V AC 486 m³ utan termostat



- Stort luftflöde
- Lång livslängd
- Kullagrade fläktar
- Snabb installation
- Optisk funktionsindikator

PRODUKTBESKRIVNING

LE019 är en kompakt, men högpresterande fläkt för 19" rack. Anpassad för att med högt luftflöde ventilera i ex. dataservrar och andra utrustningar som kräver högt luftflöde för att klara livslängden på applikationen.

LE019 finns även med termostat för snabb installation.

Vid användning av LE019 i 19" skåp

Vid användning av fläktkonsoll utan integrerad termostat rekommenderas att man använder ex. termostat ZR011 för reglering av temperaturen i applikationen, samtidigt som man får möjlighet till signal om ev. överhettning vid fläktbortfall.

Koppla in den dubbla termostaten (ZR011) så att "fläktreglaget" reglerar driften av fläktkonsollen, och "värmereglaget" så att det ger signal när värmen överskrider önskat börvärde. Man får alltså en tidig signal om att värmen är för hög i applikationen, och kan då kontrollera situationen innan det är för sent.

Vid användande av en fläktkonsoll med integrerad termostat, ger användning av en extra termostat (ex. KTS011) den extra säkerheten genom att aktivera en signal om ev. överhettning vid fläktbortfall.

Andra spänningar finns på förfrågan.

TEKNISK DATA

Anslutning	Med plugg på enhetens baksida (plugg ingår)
Antal fläktar	3
Bredd	430 mm
Byggdjup	208 mm
Djup	208 mm
Driftstemperatur	-10°C ... +60°C
Effektförbrukning	45 W
Fläkt	Kullagrad axialfläkt
Frekvens	50 Hz
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Förvaringstemperatur	-40°C ... +70°C

Godkännanden	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324
Höjd	43,6 mm
IP-klass	IP20
Livslängd	50 000 h @ +25 °C (+77 °F) 65 % RH
Ljudnivå	55 dB
Luftkapacitet	486 m³/h
Luftvolym friblåsande	486 m³/h
Material Fläkt	Aluminium
Material Frontram	Aluminium
Material Hus	Galvaniserad plåt
Material Rotor	Plast
Montering	Vertikalt, luftflöde uppåt
Optisk indikator	LED integrerad i panel
Skyddsklass	I (Jordad)
Spänning max	230 V ac
Spänning min	230 V ac
Vikt	3 kg
Ytterligare information	Ingen inbyggd termostat. Kompletteras med termostat för kylning.

