

MÄTVÄRDESMVANDLARE FÖR SPÄNNING 0-300V AC/DC

750927

Mätvärdesomvandlare 0-300 V AC/DC Utsignal 0-10V,
0-20mA, 4-20mA

- Insignal 0-300 V AC/DC
- Valbar utsignal: 0-10 V, 0-20mA, 4-20mA
- 6,2 mm bred
- Manöverspänning 24 V DC



PRODUKTBESKRIVNING

Omvandlare för spänning 0-300 V AC/DC som omvandlar ingångssignalen till 0-10 V, 0-20 mA eller 4-20 mA. Utsignalen väljs via Dip-switch på sidan.

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Ingång	0-300 V AC/DC
Noggrannhet	0,5 % (fullskala) vid 23 °C
Linjäritetsfel	0,1 % FSR
Temperaturkoefficient	<150 ppm/° K FSR
Reaktionstid	60 ms
Mätmetod	RMS

UTGÅNGSDATA

Lastimpedans Ström	Max. 400 Ω
Lastimpedans Spänning	Min. 1 kΩ
Utgång	0-20mA, 4-20mA eller 0-10V

DISPLAY & FUNKTION

Statusindikering	Gul LED
------------------	---------

MEKANISKA DATA

Höjd	105,5 mm
Bredd	6,2 mm
Djup	90 mm
IP-klass	IP20
Vikt	40 g
Anslutningsarea min	0,14 mm ²
Anslutningsarea max	1,5 mm ²

ALLMÄNNA DATA

Manöverspänning	24 V DC
Manöverspänning DC max	30 V
Manöverspänning DC min	16,8 V
Isolationsspänning in/ut	2500 V
Isolation	3-vägs galvanisk
Effektförbrukning	13 mA
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	60 °C
Godkännanden	CE, cULus, RoHS

