

## SOCKLAR TILL C4-RELÄER

S4J

Skruvsockel MRC till C4-relä, 14-stift (E4016410)

- Både DIN- och EN-anslutningsnumrering
- Beröringsskyddad
- Inbyggd fästbygel
- Logisk anslutning



### PRODUKTBESKRIVNING

Sockel S4J är för DIN-, alternativt med skruv montering av C4-reläerna. Sockeln har ett byggmått på 38mm i bredd och har 2 anslutningsvåningar. En orange fästbygel följer med som standard för en säker montering av reläet. Nominell last 10A / 250V. Skruvstorlek: M3,5, Philips-slot (combo).

S4L är en lödsockel.

S4PO är en krets-kortsmonterad sockel med fästörön.

S4P är en krets-kortsmonterad sockel.

## TEKNISK DATA

### UTGÅNGSDATA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Brytförmåga spänning | 250 V |
| Brytförmåga ström    | 10 A  |

### ALLMÄNNA DATA

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Isolation anslutning/anslutning | 2500 V                   |
| Isolation anslutning/skena      | 2500 V                   |
| Material                        | Lexan                    |
| Moment anslutning               | 1 Nm                     |
| Skruvstorlek                    | M3.5, Philips (combo)    |
| Anslutningsarea flerledare      | 0,35-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperaturområde från           | -30 °C                   |
| Temperaturområde lager från     | -40 °C                   |
| Temperaturområde lager till     | 80 °C                    |
| Temperaturområde till           | 60 °C                    |

Vikt

80 g

