

FJÄDERPLINT, GENOMGÅNGSPLINT 2+2 ANSLUTNINGAR D2,5/5.2L.2L

29000104


D2.5/5.2L.2L Fjäderklämma 2+2 anslutningar



PRODUKTBESKRIVNING

För TS35-skena

Bredd 5 mm



Dubbla kretsar

Plint med 2 separata kretsar.
Varje krets har sin egen testhylsa
och kan bli byglad var för sig.

*Märkning för att skilja D2,5/5.4L
från D2,5/5.2L.2L

TEKNISK DATA

		IEC NFC VDE	UL	CSA
Anslutningsarea	entrådig	0,12-4	26-12	26-12
	flertrådig	0,12-2,5		
	med isolerhylsa	0,5-2,5		
Märkspänning	V AC/DC			
Chock	kV	800	300	300
Märkström	A	24 (1)	15	15
Nominell area		2,5 mm ²	12 AWG	12 AWG
Avisoleringslängd	mm	9,5		

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
D2.5/5.2L.2L Fjäderklämma 2+2 anslutningar, grå		D2.5/5.2L.2L	29000104	50 st
D2.5/5.N.2L.2L Fjäderklämma 2+2 anslutningar, blå		D2.5/5.N.2L.2L	29000306	50 st
D2.5/5.2L.2L . Fjäderklämma 2+2 anslutningar, orange		D2.5/5.2L.2L	29000205	50 st

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
BADL Ändstöd skruvlöst, beige	39990302	E2925699	50 st
BAM2 Ändstöd metallfot, grå	20635116	E2925697	50 st
FED5.4L Ändplatta, grå	29104120		20 st
FED5.4L Ändplatta, orange	29104221		20 st
SCD5.4L Skiljevägg, orange	29137200		20 st
FC2 Testplugg	786526	E2925658	10 st
BJDL5. 2-polig bygling för fjäderklämma	29110223		50 st
BJDL5. 3-polig bygling för fjäderklämma	29110324		50 st
BJDL5. 4-polig bygling för fjäderklämma	29110425		20 st
BJDL5. 5-polig bygling för fjäderklämma	29110526		20 st
BJDL5. 6-polig bygling för fjäderklämma	29110627		20 st
BJDL5. 7-polig bygling för fjäderklämma	29110720		20 st
BJDL5. 8-polig bygling för fjäderklämma	29110801		20 st
BJDL5. 9-polig bygling för fjäderklämma	29110902		20 st
BJDL5.10-polig bygling för fjäderklämma	29111026		20 st
BJDPL56 Bygling 5-6 mm för fjäderklämma	29115006		20 st
BJDPL58 Bygling 5-8 mm för fjäderklämma	29116000		20 st

Märkning RC510/RC55			
			
BADL	FED5.4L	BJDL5.2	BJDPL56
			
SCD5	FC2	RC510/RC55	

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,12 mm²
-----------------------------------	----------

Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	26 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,12 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig UL från	26 AWG
Anslutningsarea flertrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm ²
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	5 mm
Djup	80 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Höjd	38 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning IEC	800 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	15 A
Märkström IEC	24 A
Märkström UL	15 A
Nominell Area CSA	12 AWG
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V

