

## VÄRMEFLÄKT 700-950 W

CS030

03059.9-02

Värmebläkt CR030 950 W 120 V AC skruvfäste

- Kompakt design
- Dubbelt kapslad
- Integrerad termostat eller hygroskop



### PRODUKTBESKRIVNING

CR030 är en kompakt och högpresterande värmebläkt.

Värmebläkten förhindrar kondensbildning och frost samt ger en jämnt fördelad inre lufttemperatur i ex. skåp med elektriska/elektroniska komponenter.

En mycket lämplig applikation är olika former av biljetmaskiner eller andra servicemaskiner (kaffe, mat, etc.) som kanske är placerad i en miljö där det är viktigt att underhålla ett bra klimat.

Värmebläkt CR030 har en stor fläkt med hög luftvolym som snabbt fördelar luftflödet, och därmed torkar luften effektivt.

Värmebläkten har fäste för bottenmontage med skruv.

Designen är modern och funktionell. Den är dubbelisolerad med ett plasthölje vilket gör att sidoytorna inte blir så varma. Därmed kan värmaren monteras förhållandevis nära andra produkter i samma applikation samt att man inte behöver oroa sig för brännskador. Dubbelisoleringen gör också att man slipper jorda värmebläkten.

### TEKNISK DATA

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Anslutning           | 2-polig skruvplint för 2,5 mm <sup>2</sup> kabel |
| Antal fläktar        | 1                                                |
| Bredd                | 145 mm                                           |
| Djup                 | 168 mm                                           |
| Dragmoment för kabel | 0,8 Nm                                           |
| Driftstemperatur     | -45°C ... +70°C                                  |
| Flamklass            | UL94-V0                                          |
| Fläkt                | Axialfläkt, kullagrad                            |
| Frekvens             | 50/60 Hz                                         |
| Fuktighet drift      | < 90% RH                                         |

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fuktighet lagring</b>    | <90% RH                                      |
| <b>Försäkring (trög)</b>    | 10 A                                         |
| <b>Förvaringstemperatur</b> | -45°C ... +70°C                              |
| <b>Godkännanden</b>         | CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE |
| <b>Höjd</b>                 | 100 mm                                       |
| <b>IP-klass</b>             | IP20                                         |
| <b>Kapsling</b>             | Plast enligt UL94 V-0, svart                 |
| <b>Land</b>                 | DE                                           |
| <b>Livslängd</b>            | 50 000 h @ +25°C                             |
| <b>Luftkapacitet</b>        | 160 m³/h                                     |
| <b>Material Hus</b>         | Aluminium                                    |
| <b>Matningsspänning</b>     | 120 V AC                                     |
| <b>Montering</b>            | Skruvfäste                                   |
| <b>Montering</b>            | Bottenmontage med M5 skruv                   |
| <b>Skyddsklass</b>          | II (Dubbelisolerad)                          |
| <b>Spänning max</b>         | 120 V ac                                     |
| <b>Spänning min</b>         | 120 V ac                                     |
| <b>Vikt</b>                 | 1,4 kg                                       |
| <b>Värmeeffekt</b>          | 950 W                                        |
| <b>Värmekropp</b>           | Aluminium, Plast                             |
| <b>Värmekälla</b>           | Högeffektsvärmepatron                        |

