

APPARATINTAG MED FILTER

Serie FN9222

FN9222-1-06

Apparatintag med filter, 1-fas/1 A. Flatstiftsanslutning

- 1-15 A
- DC-400 Hz
- Lång livslängd
- Panelmontage



PRODUKTBESKRIVNING

Schaffner FN9222 är en kompakt serie apparatintagsfilter för strömmar upp till 15 A. Filtren har bra egenskaper i förhållande till dess storlek.

Anslutning av kablar sker med flatstift 6,3x0,8 mm. Det går också bra att löda fast kabeln på flatstiften.

OBS! Vid DC-spänning ska man reducera den nominella strömmen med 10-20 % för att undvika att ringkärnan mättas vilket ger en sämre prestanda. Används jordfelsbrytare måste man kontrollera att den totala läckströmmen ej överskrider inställt värde på jordfelsbrytaren.

TEKNISK DATA

Anslutning	Flatstift
Arbetsspänning max	250 V AC
Flamklass	UL94-V2
Frekvens	DC-400 Hz
Godkännanden	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283
High Potential Test Voltage "Hipot"	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s (16 A & 20 A). P->N 1000 V AC, 2 s (1-10 A).
Induktans	12 mH
IP-klass	IP40
Kapacitans Cx	0,1 µF
Kapacitans Cy	2,2 nF
Läckström per fas max	0,373 mA
MTBF (Mil-HB-217F)	2256000 h @ 40° C, 230 V AC
Nominell ström vid +50 °C	1 A
Temperaturområde från	-25 °C

Temperaturområde till

85 °C

Vikt

0,04 kg

