

KABELKANALER, PVC

E20/4

Slitsade kanaler i PVC slitsöppning 4 mm 15x17
60st/kartong (E2999210)

- Stort utbud
- Enkel slitsbrytning
- UL- och CE-godkänd



PRODUKTBESKRIVNING

Denna serie med kabelkanaler finns med två olika slitsöppningar, 4 mm eller 8 mm. Kanaler med 8 mm är idealiska för ledningar med grova dimensioner och används vanligen i skåp för strömförsörjning. Slitsöppning på 4 mm är den mest förekommande och används oftast i styrsåp. Till samtliga kanaler ingår lock som standard. Kabelkanalerna säljs enbart i hela förpackningar.

TEKNISK DATA

Bredd	15 mm
Dimension A	4 mm
Dimension E	6 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	60 st
Godkännanden	CSA US, EN50085-2-3, Gost R, IMQ, RoHS, UL
Håltagning	DIN 43659 Standard
Höjd	17 mm
Längd	2000 mm
Material	Självslocknande styv PVC
Temperaturområde från	-5 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt per förpackning	11,3 kg
Vikt per kanal	0,24 kg

