



SIGNALGENERATOR CODIX 533

Panelstorlek 24x48 mm, processignaler

6.533.012.300

Panelinstrument 24x48 mm, 0-10 V, 4-20 mA

- Utsignal 4-20 mA, 0-10 V
- Tidsrampning eller manuell
- Manöverspänning 10-30VDC
- "Elektronisk potentiometer"



PRODUKTBESKRIVNING

Codix 533 är en signalgenerator som ger ut en analog ström eller spänningssignal som externt börvärde eller styrsignal till annan apparat, t. ex som digital "potentiometer" för varvtalsstyrning till frekvensomformare mm.

Visningen kan skalas inom -19 999 till 99 999 med upp till fyra decimaler.

Codix 533 har tre grundfunktioner;

- manuell, direkt styrning (som "elektronisk potentiometer")
- manuell rampning; värdet hoppar till förprogrammerade steg
- automatisk rampning; tidsstyrd upp till 20 värden, från 0,1sek till 999,9min

Inkoppling

1.	10-30 V DC
2.	0 V (GND)
3.	0 V (GND)
4.	Hold (låsa)
5.	Utsignal 0 - 24 mA DC
6.	Utsignal GND
7.	Utsignal 0 -12 V DC

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Digital insignal	Ja
------------------	----

DISPLAY & FUNKTION

Antal siffror	4
Sifferhöjd	8 mm
Sifferfärg	Röd

MEKANISKA DATA

Montage	Panelmontering
Montering	Panelmontage
Panelstorlek	24x48 mm
IP-klass	IP65
Material	Polykarbonat
Vikt	50 g

ALLMÄNNA DATA

Manöverspänning DC min	10 V
Manöverspänning DC max	30 V
Egenförbrukning	Max 50 mA
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	65 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Godkännanden	CE, EMC, UL
Anslutning	Skruvanslutning
Utsignal	0-24 mA, 4-24 mA, 0-12 V
Upplösning	14

