

COMATRELECO PLINTRELÄ

Interface 6,2 mm

CRINT-C115/DC60V

Plintrelä 6,2 mm, 2 A, statisk utgång, 60 V DC


- 6,2 mm byggbredd
- LED-indikering för spolstatus
- Utbytbar relä
- Bygglingsbryggor för snabbare montage



PRODUKTBESKRIVNING

De platsbesparande CRINT-1x interfacereläerna från ComatReleco passar utmärkt som mellanrelä för PLC:er eller andra kontrollsystem. Typiska applikationer är där det på ingångarna behövs en omvandling från 230 VAC till 24 VDC, eller på utgångarna 24 VDC till 230 VAC. Reläet finns tillgängligt med en rad olika kontaktalternativ och på sockeln erbjuds skruv alternativt fjäderanslutning på terminalerna. Samtliga reläer har LED indikering som standard.

Som tillbehör finns även bygglingskammar som förenklar montage.



TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Arbetsområde Un	0,8...1,25
-----------------	------------

UTGÅNGSDATA

Antal kontakter	1
Kontakttyp	1 NO (Solid state DC)
Brytförmåga ström	2 A

Inrusningsström max	48 A
Rekommenderad maxlast	2 A, 24 V DC-1
Rekommenderad minlast	20 mA / 5 V
ALLMÄNNA DATA	
IP-klass	IP20
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	70 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Material	PA6
Montering	DIN-skena / DIN 43 880
Utförande	Skruvanslutning
Spolspänning	60 AC/DC

