

COMATRELECO PLINTRELÄ

Interface 6,2 mm

CRINT-C118/DC220-240V

Plintrelä 6,2 mm, 1 A, statisk utgång, 220-240 V DC


- 6,2 mm byggbredd
- LED-indikering för spolstatus
- Utbytbar relä
- Bygglingsbryggor för snabbare montage



PRODUKTBESKRIVNING

De platsbesparande CRINT-1x interfacereläerna från ComatRelco passar utmärkt som mellanrelä för PLC:er eller andra kontrollsystem. Typiska applikationer är där det på ingångarna behövs en omvandling från 230 VAC till 24 VDC, eller på utgångarna 24 VDC till 230 VAC. Reläet finns tillgängligt med en rad olika kontaktalternativ och på sockeln erbjuds skruv alternativt fjäderanslutning på terminalerna. Samtliga reläer har LED indikering som standard.

Som tillbehör finns även bygglingskammar som förenklar montage.



TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Arbetsområde Un	0,8...1,25
-----------------	------------

UTGÅNGSDATA

Antal kontakter	1
Kontakttyp	1 NO (Solid state AC)
Brytförmåga ström	1 A

Inrusningsström max	80 A
Rekommenderad maxlast	1 A, 240 V AC-1
Rekommenderad minlast	22 mA / 12 V

ALLMÄNNA DATA

IP-klass	IP20
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	70 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Material	PA6
Montering	DIN-skena / DIN 43 880
Utförande	Skruvanslutning

Spolspänning	220-240 AC/DC
--------------	---------------

