



KONTROLLENHET PLE

3004.5242

Kontrollenhet, 2 NO+1 CO, 1 ingång, variabel
matningsspänning, 24-230 V AC/24-110 V DC

- 2 NO+1 CO utgång
- PI e enligt SS-EN ISO 13849-1
- Automatisk eller manuell återställning
- Finns med variabel matningsspänning



PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt kontrollenhet med endast 22,5 mm kapsling för övervakning av klämlist i farliga applikationer. Den passar också bra att använda på motordrivna portar som enligt standarden ska ha relä som klarar säkerhetskategori 3. Från kontrollenhetens anslutningar (Z1 och Z2) sänds en låg ström ut genom klämlisten och via ett motstånd (8,2 k Ω) bildas en sluten krets. Kontrollenhetens utgångar bryter om någon/något trycker på klämlisten, vid kortslutning eller kabelbrott..

Statusindikering

Stop	●	List påverkad
Break	●	Fel i säkerhetskrets
Ready	●	Utgång aktiverad / list opåverkad
Ready	●	Utgång aktiverad / list opåverkad

TEKNISK DATA

ELEKTRISKA DATA

Effektförbrukning	3 W
Kontaktspänning max	250 V AC/24 V DC
Kontaktström max	4 A AC/DC
Matningsspänning	24-230 V AC/24-110 V DC
Tolerans max	10 %
Tolerans min	-15 %

