

LJUSRIDÅER SG2-BASE-NÄRVAROKONTROLL

SG2-50-030-OO-X

Ljusridå L=300 mm/50 mm/0-19M

- Räckvidd upp till 19 m
- Skyddsfält 300-1 800 mm
- Typ 2 enligt EN 61496-1
- Upplösning 50 eller 90 mm



PRODUKTBESKRIVNING


SG2-Base-Närvarokontroll är en ljusridå med en räckvidd upp till 19 meter som är avsedd för närvarokontroll. Genom att placera ljusridån horisontellt täcker den en yta upp till 34 kvadratmeter.

Ljusridån finns med upplösningarna 50 eller 90 mm beroende på vilken höjd ljusstråleskyddet placeras på. SG2-Base-Närvarokontroll har två säkra elektroniska kortslutningsövervakade utgångar.

SG2-Närvarokontroll levereras komplett med standardfäste (ST-KSTD).

Applikation

Handskydd ($R \leq 116 \text{ mm}$)



TEKNISK DATA

Antal strålar	9
DC	97,50 %
Effektförbrukning	Sändare, max 2 W. Mottagare 3,5 W (utan last)

Extra funktioner	Återställning, testingång
Godkännanden	CE, cULus, TÜV
IP-klass	IP65
Kabelanslutning mottagare	M12, 5-polig
Kabelanslutning sändare	M12, 4-polig
Kabellängd max	50 m
Kontaktström max	0,5 A
LED-indikering	6x LED + 7 segment LED-display
Material Hus	Aluminium
Matningsspänning	24 V DC, stabiliserad
MTTFd	273 år
PL	c (EN ISO 13849-1)
Reaktionstid	9 ms
Räckvidd	0,2-19 m
SFF	98,40 %
SIL	1 (EN IEC 62061)
Skyddad höjd	300 mm
Spänningstolerans	±20 %
Säkra utgångar	2 PNP
T1 (Life time in years)	20
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	55 °C
Typ	2
Upplösning	50 mm
Utgång	2xPNP
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

