

FLEXIBEL ÖVERSTYRNINGSENHET

440G-A27356

Flexibel överstyrningsenhet, 1 m

- Passar till TLS-Z-, TLS1-, TLS3-GD2
- Kan monteras på redan befintliga brytare
- Testad för 10 000 aktiveringar
- Finns med 1 eller 3 m wire



PRODUKTBESKRIVNING

Om maskinen har uttrullningstid eller om man vill skydda processen används en låsbar nyckelbrytare, t.ex. vår TLS-GD2. Våra brytare TLS1-GD2, TLS3-GD2 och TLS-Z GD2 låses alla upp med spänning vilket innebär att de är låsta både då maskinen går och vid ev. spänningsbortfall. Skulle man bli inlåst kan man enkelt ta sig ut genom att trycka på den stora svarta knappen. Låsmekanismen i brytaren öppnas då samt att de säkra kontaktarna öppnar. För att återställa överstyrningsenheten trycks den blå knappen in.

TEKNISK DATA

Färg	Gul
Färg Resetknapp	Blå
Färg Tryckknapp	Svart
Livslängd mekanisk	10 000 aktiveringar
Material	PBT
Material Mottagare	Acetal
Material Tryckknapp	Acetal
Montering	4xM5
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	80 °C

Vikt

0,375 kg

