

KAPACITIV TRYCKKNAPP 800Z

800Z-GL2Q5

Touchknapp, snabbkontakt

- Ergonomisk "touch"-funktion
- Ökar produktiviteten
- Minskar belastningsskador



PRODUKTBESKRIVNING

Den nya touchknappen 800Z är framtagen för tvåhandsstyrning och aktiveras genom att endast lägga fingrarna eller handflatan på aktiveringsytan. På så sätt undviker man belastningsskador på underarm och handled som vanligtvis uppkommer vid frekvent användning av vanliga tryckknappar. Touchknapparna har inbyggda reläkontakter och finns med ingjuten kabel alt. snabbkontakt. Knapparna finns med bygel som fungerar som ett skydd samt för att undvika oavsiktlig aktivering. I säkerhetsapplikationer måste knapparna anslutas till ett säkerhetsrelä typ MSR125HP.

Statusindikering

Power/Fault		Redo för aktivering
Output		Aktiverad
Output		Ej aktiverad

TEKNISK DATA

Effektförbrukning	100 mA vid 24 V DC
Godkännanden	CE, cULus
IP-klass	IP66
Kabelanslutning	M12 snabbkontakt
Kontaktspänning min	5 V
Kontaktström min	8 mA
Matningsspänning	10-40 V DC
Reläutgång	1 NO och 1 NC

Standarder	EN 574, EN 60204-1
Statusindikering	2xLED
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	55 °C
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

