

LINNÖDSTOPP LIFELINE 3

440E-D13112

Linnödstopp LRS-3 (3 NC+1 NO) (E3775202)

- Upp till 30 m lina med två brytare
- 3 NC+1 NO kontakt
- Siktglas för indikering av rätt linspänning
- Montering enligt DIN-standard



PRODUKTBESKRIVNING

Lifeline 3 är ett linnödstopp helt i metall för upp till 30 m lina. Brytaren finns med två olika kontaktkonfigurationer t.ex. med tre säkra kontakter och en signalkontakt. När linan förspänts till ett mittläge i linnödstoppet ligger de säkra kontakterna slutna. När man drar i linan eller om linan går av bryter de säkra kontakterna.

Återställning av brytaren kan ej ske förrän linan åter förspänts till mittläge. Lifeline 3 har även siktglas för indikering av rätt linspänning vid montering/inställning.

Siktglas med indikering för rätt linspänning.

Detta underlättar vid montering/inställning och vid en eventuell efterjustering.

Tänk på att om bara ett linnödstopp används ska en spännfjäder användas i andra änden av linan.

TEKNISK DATA

B10d	2x106
Dragkraft max	125 N
Frekvens max	1 Hz
Godkännanden	BG, CCC, cULus, TÜV
IP-klass	IP67
Kabelanslutning	M20 alt. 7/8"-snabbkontakt
Kontaktfunktion	3 NC+1 NO
Kontaktspänning max	500 V
Kontaktström max	10 A

Kontaktström min	5 mA
Linlängd max	1 brytare 10 m, 2 Brytare 30 m
Livslängd mekanisk	>106
Material Hus	Aluminium
Montering	4xM5 (enl. EN50041)
MTTFd	385 år
Standarder	EN ISO 13850, EN ISO12100, EN60947-5-1
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vikt	610 g
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

