

KONTROLLENHET FÖR FOTOCELLER SG-BWS-T4

SG-BWS-T4
Kontrollenhet Datalogic

- Upp till fyra par säkra fotoceller
- Kompakt relä, endast 22,5 mm kapsling
- 2 NO PNP-utgångar
- Löstagbara kodade plintar



PRODUKTBESKRIVNING

Kontrollenhet där upp till fyra par säkra fotoceller kan anslutas för att få fyra säkra ljusstrålar för antingen två tvåstråliga skyddsfält eller ett fyrstråligt skyddsfält. Kontrollenheten har två PNP-utgångar och löstagbara kodade plintar. På framsidan finns en 7-segment LED-display för status och diagnostik. För mer information se manual.

Tekniska egenskaper

Beroende på säkerhetskrav

- Dubblering av utgångskontakter
- Redundans internt/externt
- Övervakad återställning

Användarfördelar

- För högsta säkerhetsnivå
- 2 NO-utgångar
- Kontaktbelastning 0,5 A
- Övervakning av externa kontaktorer
- Litet inbyggnadsmått
- Löstagbara kodade plintar
- Internationella godkännanden
- Statusindikering med LED

Statusindikering		
LED		
Power		Matningsspänning OK
Normal		Säkra utgångar till
Safe		Säkra utgångar från

TEKNISK DATA

DC	99 %
Effektförbrukning	2,1 W max
Extra funktioner	EDM, återställning, testingång
Godkännanden	CE, cULus, TÜV
IP-klass	IP20
Kabellängd max	50 m
Kontaktström max	0,5 A
Matningsspänning	24 V DC, stabiliserad
Matningsspänning	24 V DC
MTTFd	201 år
PL	e (EN ISO 13849-1)
SIL	3 (EN IEC 62061)
Spänningstolerans	±15 %
Säkra utgångar	2 PNP
T1 (Life time in years)	20
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

