

LINNÖDSTOPP LIFELINE 4SS

440E-L22BNSM

Linnödstopp LRS-4SS (2 NC+2 NO) (E3775208)

- Rostfritt stål 316
- Upp till 75 m lina med två brytare
- Siktglas för indikering av rätt linspänning
- Inbyggd nödstoppsknapp



PRODUKTBESKRIVNING

Lifeline 4SS är ett linnödstopp i rostfritt stål för upp till 75 m lina. Brytaren har två säkra kontakter och två signalkontakter. När linan förspänts till ett mittläge i linnödstoppet ligger de säkra kontakterna slutna. När man drar i linan eller om linan går av bryter de säkra kontakterna. Återställning av brytaren kan ej ske förrän linan åter förspänts till mittläge.

Lifeline 4SS har förutom linfunktionen också en inbyggd nödstoppsknapp som kan aktivera nödstopp i en paniksituation, samt indikering för rätt linspänning vid montering/inställning. Som tillbehör finns en indikeringsenhet som enkelt gängas i någon av brytarens kabelanslutningar. Denna kopplas via signalkontakten och tänds när linnödstoppet löst ut.

Den rostfria Lifeline 4SS används med fördel vid korrosiva miljöer t.ex. utomhusbruk, saltvatten eller andra applikationsmiljöer som kräver rostfritt. Linnödstoppet är inte lackad i någon färg vilket gör den användbar i hygienkrävande applikationer.

Tänk på att om bara ett linnödstopp används ska en spännfjäder användas i andra änden av linan.

TEKNISK DATA

B10d	2x10 ⁶
Dragkraft max	125 N
Frekvens max	1 Hz
Godkännanden	BG, cULus, TÜV
IP-klass	IP66, IP67
Kabelanslutning	3xM20
Kontaktfunktion	2 NC+2 NO
Kontaktspänning max	500 V

Kontaktström max	10 A
Kontaktström min	5 mA
Linlängd max	1 brytare 20 m , 2 brytare 75 m
Livslängd mekanisk	10^6 operationer
Material Hus	Rostfritt stål 316
Montering	4xM5 (enl. EN50041)
MTTFd	385 år
Standarder	EN ISO 13850, EN ISO12100, EN60947-5-1
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vikt	1424 g
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD



