

BERÖRINGSFRI KODAD MAGNETBRYTARE MC1

440N-Z2NRS1A

Kodad magnetbrytare MC1 inkl magnet, 3 m kabel

- Går ej att manipulera med vanlig magnet
- Finns med M12-kontakt
- Stor tolerans mot skeva luckor/grindar
- För anslutning till t.ex. MSR127



PRODUKTBESKRIVNING

En kompakt brytare med stor tolerans som lämpar sig i de flesta applikationer. Detta är en kodad brytare som använder sig av två polvända magneter, vilket gör den omöjlig att manipulera. På maskiner med flera luckor kan flera brytare enkelt seriekopplas till ett säkerhetsrelä. Brytaren har 2 NC-kontakter som ska anslutas till något av följande säkerhetsrelä, GSR SI, DI, CI, DIS eller MSR127, 131, 200 eller 300. De säkra kontakterna är slutna så länge brytare och magnet är ihop (lucka/grind stängd).

TEKNISK DATA

Aktiveringsavstånd från	14 mm
Aktiveringsavstånd till	8 mm
B10d	2x10 ⁶
Godkännanden	CE, cULus, TÜV
IP-klass	IP67
Kabelanslutning	3 m ingjuten kabel
Kontaktfunktion	2 NC
Livslängd mekanisk	>10 ⁶
Material	ABS-plast
Montering	4 x M4
MTTFd	385 år
Standarder	EN954-1, SS-EN ISO 13849-1, EN60204-1, EN60947-5-1, EN1088, ISO12100

Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	55 °C
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

