

VAJERGIVARE C120

4C1.0600.6832.3113

Draw wire C120, 6000mm, Profibus

- Mätlängd 6 m
- -20° till +85 °C
- Klarar hastigheter upp till 10 m/s
- Titananodiserat aluminiumhus
- Finns med IO-link



PRODUKTBESKRIVNING

Wiregivarna från Kübler är konstruerade för krävande applikationer, t ex inom maskinbyggarsegmentet. Systemen är robust byggda med aluminiumhus som tål tuffa miljöer, de klarar hög hastighet och har lång livslängd. C120 serien finns med analoga, inkrementella eller absoluta (SSI/BiSS, CANopen, Profibus, EtherCAT, Profinet eller DeviceNet) ut signaler.

CE godkännande	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
ROHS godkännande	EU guideline 2002/95/EG

TEKNISK DATA

Acceleration max	140 m/s
Hastighet max	10 m/s
Interface	Profibus
IP-klass	IP65
Kommunikation	ProfibusDP V0 encoder profile Class 2
Linjäritet vinkelgivare	0.05%

Material Givarhus	Anodiserad aluminium
Material Vajer	Rostfritt stål
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Mätområde	0-6000mm
Polaritetsskydd	Ja
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Utsträckande kraft max	12,3
Utsträckande kraft min	8,8
Vikt	1600 g



