

ABSOLUTKODAD VINKELGIVARE SENDIX F5868/F5888, OPTISK, MODBUS, Ø58 MM

SERIE F5868 MODBUS

- Husdiameter Ø58 mm
- Modbus - Interface
- 16+16 bitars upplösning
- -40 till +85 °C arbetstemperatur



PRODUKTBESKRIVNING

Sendix F5868/F5888 är en serie flervärviga optiska absolutgivare i axel och hålaxel utförande med Modbus interface och en upplösning på upp till 32 bitar (16 bit flervärv + 16 bit envärv).

Givaren har också hög kapslingsklass, chocktålighet samt ett brett temperaturområde. F5868/F5888 lämpar sig således väldigt bra i applikationer där extrema miljöer eller temperaturer kan förekomma, till exempel mobila applikationer.

Beställningsnyckel

Axel-version	F5868. A B C D . E 12	
A Fläns	B Axel (ØxL)	D Kontakttyp
1 = Klämfläns, IP67, Ø58 mm 3 = Klämfläns, IP65, Ø58 mm 2 = Synkrofläns, IP67, Ø58 mm 4 = Synkrofläns, IP67, Ø58 mm	1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"	E = 1 x radiell M12-kontakt, 5-pin
	C Interface/Matningsspänning	E Fältbuss profil
	6 = Modbus RTU, 10-30 V DC	61 = Modbus RTU Application Protocol V1.1b3

Beställningsnyckel

Axel-version	F5868. A B C D . E 12	
A Fläns	B Hålaxel	D Kontakttyp
1 = rotationsstopp, lång, IP65 2 = rotationsstopp, lång, IP67 3 = statorkoppling, IP65 Ø65 mm 4 = statorkoppling, IP67 Ø65 mm 5 = statorkoppling, IP65 Ø63 mm 6 = statorkoppling, IP67 Ø63 mm	3 = Ø10 mm 4 = Ø12 mm 5 = Ø14 mm 6 = Ø15 mm	E = 1 x radiell M12-kontakt, 5-pin
	C Interface/Matningsspänning	E Fältbuss profil

;

TEKNISK DATA

Anslutning	M12-kontakt
Axeldiameter max	10 mm
Axeldiameter min	6 mm
Givartyp	Absolutkodad
Husdiameter	58 mm
IP-klass	IP65, IP67
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Montage	Axel
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Upplösning envarv	16 bit
Upplösning flervarv	16 bit
Utgång	Modbus
Version	Flervarvig

