




ABSOLUTKODAD VINKELGIVARE SENDIX 5858/5878, OPTISK, ETHERCAT, Ø58 MM SERIE 5858 ETHERCAT

- Husdiameter Ø58 mm
- EtherCAT
- Safety-Lock™
- Hög kapslingsklass



PRODUKTBESKRIVNING

Sendix 5858/5878 är en envarvig fältbussgivare med EtherCAT i robust utförande. Tack vare konstruktionen med Safety-Lock™ samt det helgjutna huset klarar givaren av även de mer krävande applikationerna där stora krav ställs på givaren. Det breda temperaturområdet kombinerat med den höga kapslingsklassen gör att givaren kan användas såväl utomhus som i applikationer där stora temperaturförändringar förekommer. Sendix 5858/5878 kan fås med LED-indikering vilket underlättar diagnostisering av givaren samt en set-knapp som underlättar vid kalibrering.

Beställningsnyckel

Axel-version	5858. A B C D . E 12	
A Fläns	C Interface/Matningsspänning	E Fältbuss profil
1 = Klämfläns, IP65 Ø58 mm 3 = Klämfläns, IP67 Ø58 mm 2 = Synkrofläns, IP65 Ø58 mm 4 = Synkrofläns, IP67 Ø58 mm 5 = Kvadratfläns, IP65 63,5 mm 7 = Kvadratfläns, IP67 63,5 mm	B = EtherCAT / 10-30 V DC	B2 = EtherCAT med CoE (CAN over EtherNet)
B Axel (ØxL)	D Kontakttyp	
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"	2 = 3xM12-kontakt	

Beställningsnyckel

Hålaxel-version	5878. A B C D . E 12	
A Fläns	C Interface/Matningsspänning	E Fältbuss profil

- 1 = Rotationsstopp, lång, IP65
2 = Rotationsstopp, lång, IP67
3 = Statorkoppling, IP65 Ø65 mm
4 = Statorkoppling, IP67 Ø65 mm
5 = Statorkoppling, IP65 Ø63 mm
6 = Statorkoppling, IP67 Ø63 mm

B = EtherCAT / 10-30 V DC

B2 = EtherCAT med CoE (CAN over EtherNet

Ⓑ Hållaxel

Ⓓ Kontakttyp

- 3 = Ø10 mm
4 = Ø12 mm
5 = Ø14 mm
6 = Ø15 mm
8 = Ø3/8"
9 = Ø1/2"

2 = 3xM12-kontakt

TEKNISK DATA

Anslutning	M12-kontakt
Axeldiameter max	10 mm
Axeldiameter min	6 mm
Givartyp	Absolutkodad
Husdiameter	58 mm
IP-klass	IP65, IP67
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Montage	Axel
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	80 °C
Upplösning	1 till 65 536 (16 bit) Skalbar. Default: 8192 (13 bit)
Utgång	EtherCAT
Version	Envarvig

