



ABSOLUTKODAD VINKELGIVARE SENDIX M3661R, MAGNETISK, ANALOG, Ø36 MM SERIE M3661R

- Husdiameter Ø36 mm
- Analog utgång
- IP66, IP67, IP69K
- Rostfri modell



PRODUKTBESKRIVNING

Sendix M3661R är en magnetkodad absolut pulsgivare med det senaste inom flervarvsteknik med "Energy Harvesting". "Energy Harvesting"-tekniken bygger på magnetisk uppladdning vilket gör att man slipper både batteri och kugghjul.

Förutom flervarvstekniken har M3661R utrustats med extra starka kullager och säker infästning, även kallat "Safety-Lockplus™".

En unik flervarvspulsgivare med höga IP-klassningar: IP66, IP67 och IP69K som kan fås helt i rostfritt stål (V4A).

Beställningsnyckel

Axel-version M3661R. **A** **B** **C** **D** **E** **F** 12

A Version	C Utsignal	E Interface / Upplösning / Matning
1 = Standard klämfläns Ø42 mm 7 = Rostfritt stål V4A klämfläns ø 42 mm (alla metalldelar åtkomliga från utsidan är av V4A rostfritt stål)	3 = Strömutgång 4 = Spänningsutgång	3 = 4-20 mA / 12 bit / 10-30 V DC 4 = 0-10 V / 12 bit / 15-30 V DC 5 = 0-5 V / 11 bit / 10-30 V DC
B Axel (ØxL)	D Kontakttyp	F Mätområde
1 = Ø6x12,5 mm 3 = Ø8x15 mm 5 = Ø10x20 mm 2 = Ø1/4"x12,5 mm E = Ø10x20 mm (V4A rostfri)	2 = Radiell kabel, 1 m PVC B = Radiell kabel, speciallängd* PVC 4 = Radiell M12-kontakt * Speciallängder (A, B): 2, 3, 5, 8, 10, 15 m Beställningsnyckel tillägg .XXXX = Längd i dm Ex. M366R1.XXXX.XXXX.0030 = Kabellängd 3 m	1 = 16 varv / medsols 2 = 16 varv / motsols 3 = Skalbar upp till 65 536 varv, med limit switch funktion 4 = Skalbar upp till 65 536 varv, utan limit switch funktion

OBS! Rostfritt alternativ kan endast kombineras med Axel typ E och kontakttyp 4.
;

TEKNISK DATA

Anslutning	Kabel, M12-kontakt
Axeldiameter max	10 mm
Axeldiameter min	6 mm

Givartyp	Absolutkodad
Husdiameter	36 mm
IP-klass	IP66, IP67, IP69K
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Montage	Axel
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Upplösning	4-20 mA: 12 bit, 0-10 V: 12 bit, 0-5 V: 11 bit
Utgång	Analog
Version	Flervarvig

