



ABSOLUTKODAD VINKELGIVARE SENDIX 5868/5888, OPTISK, PROFINET, Ø58 MM

SERIE 5868 PROFINET

- Husdiameter Ø58 mm
- Profinet
- Safety-Lock™
- Hög kapslingsklass



PRODUKTBESKRIVNING

Sendix 5868/5888 är en flervarvig givare med Profinet i robust utförande. Tack vare konstruktionen med Safety-Lock™ samt det helgjutna huset klarar givaren av även de mer krävande applikationerna där stora krav ställs på givaren. Det breda temperaturområdet kombinerat med den höga kapslingsklassen gör att givaren kan användas såväl utomhus som i applikationer där stora temperaturförändringar förekommer.

Beställningsnyckel

Axel-version		5868. A B C D . E 12
A Fläns	C Interface/Matningsspänning	E Fältbuss profil
1 = Klämsfläns, IP65 Ø58 mm 3 = Klämsfläns, IP67 Ø58 mm 2 = Synkrofläns, IP65 Ø58 mm 4 = Synkrofläns, IP67 Ø58 mm 5 = Kvadratfläns, IP65 63,5 mm 7 = Kvadratfläns, IP67 63,5 mm	C = PROFINET IO / 10-30 V DC	C2 = PROFINET IO
B Axel (ØxL)	D Kontakttyp	
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"	2 = 3xM12-kontakter, 4-pin	

Beställningsnyckel

Hålaaxel-version		5888. A B C D . E 12
A Fläns	C Interface/Matningsspänning	E Fältbuss profil
1 = Rotationsstopp, lång, IP65 2 = Rotationsstopp, lång, IP67 3 = Statorkoppling, IP65 Ø65 mm 4 = Statorkoppling, IP67 Ø65 mm 5 = Statorkoppling, IP65 Ø63 mm 6 = Statorkoppling, IP67 Ø63 mm	C = PROFINET IO / 10-30 V DC	C2 = PROFINET IO

Ⓑ Hållaxel Ø	Ⓓ Kontakttyp
3 = Ø10 mm 4 = Ø12 mm 5 = Ø14 mm 6 = Ø15 mm 8 = Ø3/8" 9 = Ø1/2"	2 = 3xM12-kontakter, 4-pin

;

TEKNISK DATA

Anslutning	M12-kontakt
Axeldiameter max	10 mm
Axeldiameter min	6 mm
Givartyp	Absolutkodad
Husdiameter	58 mm
IP-klass	IP65, IP67
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Montage	Axel
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Upplösning envarv	16 bit (default 13 bit)
Upplösning flervarv	Max. 12 bit
Upplösning total	28 bit (default 25 bit)
Utgång	ProfiNet
Version	Flervarvig

