

FOTOCCELL SERIE NE2

NE2T30R

Fotocell sändare/mottagare 30 m kabel (E3838760)

- Kompakt utförande
- Ingjuten kabel alt. roterbar M12-kontakt
- Två utgångar både PNP och NPN
- IP67



PRODUKTBESKRIVNING

NE2-serien är framtagen för att kunna lösa så många olika applikationer som möjligt vid automatisering. Samma husstorlek på de olika modellerna i serien gör det enkelt att hitta rätt lösning utan att behöva ändra infästningar på maskinen. Valfrihet mellan vridbar M12-kontakt eller ingjuten kabel. Två separata utgångar i samma fotocell – en med PNP och en med NPN. Flera tillbehör som fästvinklar, skyddshöljen och avskärningsmasker förenklar installationen.

TEKNISK DATA

Avkänningsavstånd	30000 mm
Avstånd min	0 mm
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Sändare/Mottagare
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE
IP-klass	IP67
Ljus-/mörkeromkoppling	Ja
Ljustyp	Röd LED
Reaktionstid	0,5 ms
Spänning DC max	24 V
Spänning DC min	12 V
Strömförbrukning max	0,022 A

Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,1 A

