



SLÄPRING SR060E

SR060E-25-2-3-132

Släpring SR060E

- Standard-kapsling
- Serviceintervall 50 miljoner varv
- Lättåtkomliga kontakter
- IP-klass 64



PRODUKTBESKRIVNING

SR060E är en kompakt släpring för upp till 3 kraft- och 2 dataöverföringar från en stationär till en roterande plattform. Kraft- och dataöverföringen sker säkert via släpkontakter.

Nya innovativa kontaktmaterial har lång livslängd och extremt lite underhåll vid drift. Den runda formen med släta ytor och hög skyddsnivå tillåter enkel rengöring.

Exempel på användningsområden: förpackningsmaskiner, textilmaskiner, robot och hanteringsutrustning, roterande bord etc.

TEKNISK DATA

Dielektrisk styrka	1000 kV/m
Hastighet max	500 m/s
Hållaxeldiameter max	25 mm
IP-klass	IP64
Isolationsmotstånd	10 ³ Ohm(500VDC)
Kontaktmotstånd datakanal	0,1 Ω
Kontaktmotstånd kraftkanal	1 Ω
Livslängd	500000000 varv
Serviceintervall	Första service 50 milj varv, därefter 100 milj varv
Signal	48V AC/DC
Signallast	2 A
Spänningsingång max	240 V
Strömlast max	16 A
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	75 °C

