

FOTOCCELL SERIE S62

S62-PA-5-G00-XG

Fotocell sändare, 25 m

- Kompakt utförande
- Hög precision med LED- eller laser
- Ingjuten kabel eller vridbar M12-kontakt
- IP67



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Avstånd max	25000 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektrisk anslutning	M12 4-polig kontakt
Fotocellteknik	Sändare
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	-
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Grön LED indikerar matningsspänning
Ljustyp	Röd LED
Material Hus	ABS-plast
Material Lins	PMMA, Polykarbonat
Matningsspänning	10-30 V DC
Reaktionstid	1 ms

Strömförbrukning max	0,03 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	Relä
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	40 g

BROWN

1

+

10...30 V DC

WHITE

2

TEST +

BLACK

4

TEST -

BLUE

3

-

0 V

BROWN

→

10 ... 30 Vdc

WHITE

→

NC OUTPUT

BLACK

→

NO OUTPUT

BLUE

→

0V -

NC OUTPUT (WHITE)

1

+ 10 ... 30 Vdc (BROWN)

0V - (BLUE)

3

NO OUTPUT (BLACK)

50

42

0.75

1.1

42

11

6

18x45

8

RECEIVER

EMITTER

18

4.7

18.2

15.5

16

M12

Ø15

S62-A/B/C/F

A

B

ADJ

C

S62-M WITH TIMER

A

B

D

15M

ADJ

C

E

S62-M W/O TIMER

A

B

D

ADJ

C

E

Output status LED

Stability LED or Power ON LED (laser vers.)

Timer adjustment trimmer

Distance adjustment trimmer

Geared numeric scale

M12 connector output

Cable output

6.18

11

18.4

110.7

OUTPUT LED

POWER-ON LED

GEARED NUMERIC SCALE

DISTANCE ADJUSTMENT TRIMMER

CABLE VERSION