

FIBER SÄNDARE/MOTTAGARE SERIE OF

OF-19-ST-10

Fiber sändare / mottagare M4 klippbar längd 1 m

- Vårt sortiment av sändare/mottagare fibrer
- Temperaturområde upp till 125°C
- IP67



PRODUKTBESKRIVNING

Beställningsnummer	Utseende på fiberände	Temperatur-område	Avkänningsavstånd med fiberförstärkarna S7-2-E / S7-5-E	
			Normal mode	Fast mode
OF-19-ST-10	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	300 mm	150 mm
OF-21-CL-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	195 mm	98 mm
OF-23-ST-20	M4x0.7 mm *	-40 ... +60°C	300 mm	150 mm
OF-25-TN-10	M2x0.4 mm	-40 ... +60°C	105 mm	52 mm
OF-43-ST-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	300 mm	150 mm
OF-43-HT-20	M4x0.7 mm	-40 ... +125°C	210 mm	105 mm
OF-43-UF-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	270 mm	135 mm
OF-43-HP-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	375 mm	188 mm

* en böjbar spets på 90 mm utgår från den gängade fiberänden

DOWNLOAD

DATABLAD

Beskrivning	Filformat	
Datablad OF	PDF	Hämta

TEKNISK DATA

Avstånd max	300 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	M4 x 1000
Fotocellteknik	Sändare/Mottagare fiber
Godkännanden	CE
IP-klass	IP67
Material Hus	Plast
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	60 °C

