

## INDUKTIV GIVARE M30 UTÖKAT AVKÄNNINGSAVSTÅND

IS-30-G1-03

Induktiv givare M30 metall inbyggbar PNP NO Sn=15  
(E3830433)

- 15 respektive 20 mm avkänningsavstånd
- LED-indikering
- Kabel eller M12-anslutning
- Kort hus



### PRODUKTBESKRIVNING

Induktiva givare används för lägesindikering, impuls- eller rörelsegivare för metalliska föremål. Givaren saknar rörliga delar och lämpar sig därför i applikationer med hög kontaktfrekvens. Tack vare givarens kompakta och lättmonterade utförande samt den kontaktfria funktionen utsätts givaren normalt inte för mekanisk förslitning.

### TEKNISK DATA

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Avkänningsavstånd     | 15 mm              |
| Elektrisk anslutning  | Ingjuten kabel 2 m |
| IP-klass              | IP67               |
| Kabellängd            | 2000 mm            |
| LED-indikering        | Ja                 |
| Material Hus          | Förnicklad mässing |
| Matningsspänning      | 10-30 V DC         |
| Montering             | Inbyggbar          |
| Reaktionstid          | 75 ms              |
| Sensortyp             | Induktiv           |
| Storlek               | M30                |
| Temperaturområde från | -25 °C             |
| Temperaturområde till | 70 °C              |
| Utgång                | PNP, NO            |
| Utgångsström max      | 0,2 A              |
| Vikt                  | 210 g              |

