



ABSOLUTKODAD VINKELGIVARE SENDIX M3663R, MAGNETISK, SSI, Ø36 MM

SERIE M3663R

- Husdiameter Ø36 mm
- SSI
- Upp till IP69K
- Rostfri model



PRODUKTBESKRIVNING

Sendix M3663R är en magnetkodad absolut pulsgivare med det senaste inom flervarvsteknik med "Energy Harvesting". "Energy Harvesting"-tekniken bygger på magnetisk uppladdning vilket gör att man slipper både batteri och kugghjul.

Förutom flervarvstekniken har M3663R utrustats med extra starka kullager och säker infästning, även kallat "Safety-Lockplus™".

En unik flervarvspulsgivare med höga IP-klassningar: IP66, IP67 och IP69K som kan fås helt i rostfritt stål (V4A).

Beställningsnyckel

Axel-version M3663R. **A** **B** **C** **D** **E** **F** **G** 2

A Version	C Interface/Matningsspänning	E Kod
1 = Standard klämsfläns Ø42 mm 7 = Rostfritt stål V4A klämsfläns Ø42 mm (alla metalleder åtkomliga från utsidan är av V4A rostfritt stål)	2 = SSI / 10-30 V DC	B = SSI, Binär G = SSI, gray
B Axel (ØxL)	D Kontakttyp	F Upplösning envarv
1 = Ø6x12,5 mm 3 = Ø8x15 mm 5 = Ø10x20 mm 2 = Ø1/4"x12,5 mm E = Ø10x20 mm (V4A rostfri)	2 = Radiell kabel, 1 m PVC B = Radial kabel, speciallängd* PVC 4 = Radial M12 connector * Speciallängder (A, B): 2, 3, 5, 8, 10, 15 m. Beställningsnyckel tillägg .XXXX = Längd i dm Ex. M3668R.XXXX.XXXX.0030 = Kabellängd 3 m	A = 10 bit ST 2 = 12 bit ST 3 = 13 bit ST 4 = 14 bit ST
		G Upplösning flervarv
		2 = 12 bit MT 6 = 16 bit MT A = 20 bit MT 4 = 24 bit MT

OBS! Rostfritt alternativ kan endast kombineras med Axel typ E och kontakttyp 4.

;

TEKNISK DATA

Anslutning

Kabel, M12-kontakt

Axeldiameter max	10 mm
Axeldiameter min	6 mm
Givartyp	Absolutkodad
Husdiameter	36 mm
IP-klass	IP66, IP67, IP69K
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Montage	Axel
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Upplösning envarv	10-14 bit
Upplösning flervarv	Max. 24 bit
Utgång	SSI
Version	Flervarvig

