



SERIE 215

Direktverkande magnetventil

SCE215C010
Gasventil 2/2 NC 3/8, 230V AC 50Hz 10,5W, Ø19mm,
aluminium

- 3/8" - 3"
- NC/NO-funktion
- Arbetstryck 0-3,5 bar
- Aluminium
- Lågtryck gas eller luft



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	3/8 BSP
Differenstryck luft max	3,5 bar
Differenstryck max	3,5 bar
Differenstryck min	0 bar
Effektförbrukning	10,5 W
Flöde max	48,3 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	2,9
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	19 mm
IP-klass	IP65
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Glidring	PTFE
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål

Material Spole	Epoxy
Material Säte	Aluminium
Material Tätningar	NBR
Material Ventilhus	Aluminium
Media	Luft och gas
Spänning AC	230 V
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	85 °C
Temperaturområde till	75 °C
Typ av ventil	Magnetventil
Vikt	0,6 kg

