

NIVÅVAKT I ROSTFRITT ELLER PP/PVDF, FÖR SIDOMONTAGE

RWI-016PPK

Nivåvakt M16 PP 0,5 m kabel



- För vätskor upp till 6 bar
- Kontroll av vätskenivå i horisontellt läge
- Mediaberörda delar i rostfritt stål eller plast

PRODUKTBESKRIVNING

Modell RW är en nivåvakt i rostfritt stål eller plast som monteras horisontellt för indikering av vätskenivå.

Specialutförande

- plastutförande RWI-.. i PVDF
- Ingjuten kabel 2 000 mm

TEKNISK DATA

Anslutning	Utvändig gänga, M16x1,5 mm
Densitetsområde min	0,6 g/cm ³
Elektrisk anslutning	0,5 m kabel
Funktion	Flytkropp, reedkontakt, slutande eller brytande beroende på installation
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max	50 VA
Material	Polypropylen
Material Anslutning	Polypropylen
Material Flytkropp	Polypropylen
Material Mediaberörda delar	Polypropylen
Montage	Sidomonterad
Mätteknik	Flottör
Område	Industri
Spänning AC max	250 V
Temperaturområde media till	90 °C
Tryckområde max	3 bar
Typ av nivåmätning	Sidomonterad
Vikt	0,075 kg

