

NIVÅVIPPA FÖR VÄTSKA

SOBA EP

434780

Hängnivåregulator, L=5 m SOBA EP-5EPDM,
ACS/dricksvatten

- För dricksvatten, ACS-godkänd
- Växlande kontakt
- Arbetsvinkel 25°
- Kabellängd 5 m från lager



PRODUKTBESKRIVNING

Robust och slitålig nivåvipa för nivåövervakning av dricksvatten. För automatisk pumpstyrning ansluts en nivåvipa för lågnivå och en annan för högnivå. Vid anslutning av flera pumpar är lågnivån gemensam. En tredje nivåvipa kan placeras högst upp som överfyllnadsskydd. Arbetsvinkeln är 25° och reglernivån bestäms av avståndet mellan flytkropp och kabelns fästpunkt eller medden rostfria ballasten som ingår som standard.

Dricksvattengodkänd enligt norm ACS XP 41-250 (1-2-3).

TEKNISK DATA

Antal ledare	3 st
Godkännanden	ACS
IP-klass	IP68
Kabellängd	5000 mm
Kontaktdata, max	16 A resistiv / 6 A induktiv
Kontaktfunktion	Växlande
Kontaktvinkel	25 °
Ledararea	1 mm ²
Material Ballast	Rostfritt stål 316L
Material Flytkropp	Polypropylen
Material Kabel	EPDM
Material Mikrobrytare	AgNi
Matningsspänning AC max	250 V AC

Matningsspänning AC/DC max	48 V
Mediedensitet max	1,15 g/cm ³
Mediedensitet min	0,7 g/cm ³
Temperaturområde till	85 °C
Tryckområde max	3,5 bar
Vikt Ballast	0,25 kg
Vikt flytkropp	0,2 kg
Vikt kabel	10 kg/m

