



SLANGNIPPEL I ROSTFRITT STÅL

Serie 62 000

62340 6-1/8

Slangnippel, syrafast, Ø6 mm, 1/8"


- Rostfritt stål AISI 316L
- Tryckområde upp till 140 bar
- Temperaturområde -110 till +300°C



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Konisk
Material Kropp	Syrafast stål SIS2350 (316L)
Media	Tryckluft, Vakuum, Vätskor för för livsmedels- och kemisk industri
Slangdiameter inv	6 mm
Temperaturområde från	-110 °C
Temperaturområde till	300 °C
Tryckområde max	140 bar
Tryckområde min	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	CH
62340 6-1/8	6	1/8	19.5	7.5	32.0	11
62340 7-1/8	7	1/8	19.5	7.5	32.0	11
62340 7-1/4	7	1/4	19.5	11.0	35.5	14
62340 8-1/4	8	1/4	19.5	11.0	35.5	14
62340 8-1/4	8	1/4	19.5	11.0	35.5	14
62340 9-3/8	9	3/8	19.5	11.5	36.0	17
62340 10-1/4	10	1/2	19.5	11.0	35.5	14
62340 10-3/8	10	1/4	19.5	11.5	36.0	17
62340 10-1/2	10	3/8	19.5	14.0	39.0	22
62340 12-1/4	12	1/2	19.5	11.0	35.5	14
62340 12-3/8	12	3/8	19.5	11.5	36.0	17
62340 12-1/2	12	1/2	19.5	14.0	39.0	22
62340 14-3/8	14	3/8	19.5	11.5	36.0	17
62340 14-1/2	14	1/2	19.5	14.0	39.0	22
62340 16-1/2	16	1/2	19.5	14.0	39.0	22
62340 18-1/2	18	1/2	19.5	14.0	39.0	22
62340 18-3/4	18	3/4	19.5	16.5	43.5	27
62340 20-1/2	20	1/2	19.5	14.0	39.0	22
62340 20-3/4	20	3/4	19.5	13.5	40.0	27

