

NIVÅVIPPA FÖR VÄTSKA

TUBA

434910

Hängnivåregulator, L=5 m TUBA 1"-5NEO

- För små tanköppningar
- Växlande kontakt
- Arbetsvinkel 20°
- Kabellängd 5 m från lager



PRODUKTBESKRIVNING

Nivåvippa för nivåövervakning i mindre tankar med små processöppningar. För automatisk pumpstyrning ansluts en nivåvippa för lågnivå och en annan för högnivå. Vid anslutning av flera pumpar är lågnivån gemensam. En tredje nivåvippa kan placeras högst upp som överfyllnadsskydd.

Arbetsvinkeln är 20° och reglernivån bestäms av avståndet mellan flytkropp och kabelns fästpunkt, eller med ballast.

TEKNISK DATA

Antal ledare	3 st
IP-klass	IP68
Kabellängd	5000 mm
Kontaktdata, max	10 A resistiv / 2 A induktiv
Kontaktfunktion	Växlande
Kontaktvinkel	20 °
Ledararea	0,75 mm ²
Material Flytkropp	Polypropylen
Material Kabel	Neopren
Material Mikrobrytare	AgNi

Matningsspänning AC max	250 V AC
Mediedensitet max	1,5 g/cm ³
Mediedensitet min	0,75 g/cm ³
Temperaturområde till	85 °C
Tryckområde max	3,5 bar
Vikt flytkropp	0,06 kg
Vikt kabel	0,05 kg/m

