

T-KOPPLING, UTVÄNDIG GÄNGA I MITTEN

Serie 1 000

1200 4/2.7-1/8
Rapid T-koppling, 4/2,7-slang, 1/8"


- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	T
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Konisk
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Mutter	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Luft, Neutrala gaser, Vakuum
Slangdiameter inv	2,7 mm
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C



	A	B	L1	L2	CH
1200 4/2.7-1/8	1/8	7.5	37.0	15.0	8
1200 6/4-1/8	1/8	7.5	37.2	15.0	8
1200 6/4-1/4	1/4	11.0	41.2	19.0	9
1200 8/6-1/8	1/8	7.5	39.8	16.5	9
1200 8/6-1/4	1/4	11.0	43.8	20.5	9
1200 10/8-1/8	1/8	7.5	48.0	18.0	11
1200 10/8-1/4	1/4	11.0	48.0	22.0	11
1200 10/8-3/8	3/8	11.5	51.0	22.0	11
1200 12/10-3/8	3/8	11.5	54.0	22.5	13
1200 15/12.5-1/2	1/2	14.0	63.0	28.0	16