

MEGA-LINE 4,0

Storlek M115

WE-M4.0X2-1

Stötdämpare Mega Line 4.0

- Energiupptagning upp till 24000 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd upp till 250 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Justerbar, förinställd linjär eller förinställd progressiv stötdämpare för eliminering av krafter. Stötdämparen har en integrerad returfjäder och integrerat ändstopp. Ändstoppet gör att stötdämparen inte skadas även om 10 % av ursprunglig kraft återstår när ändstoppet slår i huset.

[För beräkningsprogram för stötdämpare klicka här](#)

TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	6 m/s
Anslagshastighet min	0,02 m/s
Effektiv massa max	89000 kg
Effektiv massa min	280 kg
Energiupptagning max	1200000 Nm/h
Gänga	M115X2
Karaktäristik	Justerbar linjär
Kraft returfjäder max	200 N
Kraft returfjäder min	120 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål
Normal last	4000 Nm/slag

Slaglängd	50 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C

