

TRYCKREGULATOR - KOMPAKT

Serie 30

302-12

Precisionsregulator serie 30 0-0,1BAR 1/4NPT

- För tryckreglering av luft och neutrala gaser
- Reglerområde från 0-0,1 bar till 0,1-7 bar
- Flödeskapacitet 1134 l/min
- Känslighet 0,63 mbar
- Kompakt design



PRODUKTBESKRIVNING

Precisionsregulatorer kännetecknas av mycket hög känslighet och ger en hög noggrannhet i tryckregleringen. Modell 30 har kompakta ytermått och lämpar sig för montage i panel eller direkt på rörledning.

Tillval

•	Silikonmembran	(A)
•	Liten blödning	(B)
•	Mottryck	(BP)
•	BSPP-gänga	(H)
•	Vitonmembran	(J)
•	Lågflödesutförande	(L)
•	Ikke avluftande	(N)
•	Plungestyrd	(R)
•	Justering med skruvmejsel	(S)
•	Inställningsskyddad	(T)
•	BSPT-gänga	(U)

TEKNISK DATA

Avluftningskapacitet

57 l/min. (vid P2=0,35 bar över inställt värde 1,5 bar)

Flödeskapacitet	1134 l/min. (P1=7 bar, P2=1,5 bar)
Känslighet	0,63 mbar
Material Interna delar	Mässing
Material Kropp	Aluminium
Material Membran	Dacron, Nitril
Matningstryck max	17 bar
Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	93 °C
Reaktion på matningstrycksvariationer	<0,014 bar vid 7,0 bar förändring

